

		J10	J15	J20	J25	J30
Capacidad	Q (KG)	1000	1500	2000	2500	3000
Centro de carga	C(mm)	600	600	600	600	600
Operación		Conductor	Conductor	Conductor	Conductor	Conductor
Altura elevación	H(mm)	120	120	120	120	120
Grosor horquillas espacio al suelo	H1 (mm)	85	85	85	85	85
Altura elevada	H2 (mm)	205	205	205	205	205
Ancho y altura estándar	B1 (mm)	540/685	540/685	540/685	540/685	540/685
Largo horquillas	L1 (mm)	1150/1200	1150/1200	1150/1200	1150/1200	1150/1200
Grosor horquillas	S (mm)	55	55	55	55	55
Ancho horquillas	E (mm)	180	180	180	180	180
Largo total	L (mm)	1910/1960	1910/1960	1950/2010	1960/2010	1960/2010
Altura plataforma	H3 (mm)	135	135	135	135	135
Altura inclinación en posición desplazamiento mín/máx.	H4 (mm)	870/1180	870/1180	870/1180	870/1180	870/1180
Ancho total	B (mm)	800	800	850	850	850
Radio de giro mínimo	Wa(mm)	1645	1645	1695	1695	1695
Pasillo de trabajo con 1000x1200 palet cruzado	ast3(mm)	2060	2060	2110	2110	2110
Pasillo de trabajo con 800x1200 palet a lo largo	Ast3(mm)	2060	2060	2110	2110	2110
Tamaño máximo batería (L*W*H)	(mm)	732x206x550	732x206x550	732x246x550	732x246x550	738x246x550
Batería (V/Ah)		24V/225Ah	24V/225Ah	24V/300Ah	24V/300Ah	24V/300Ah
Velocidad máxima desplazamiento (velocidad doble)	Con carga (Km/h)	5	5	5	5	5
	Sin carga (Km/h)	8	8	8	8	8
Velocidad máxima de elevación	Con carga (Km/h)	0.056	0.056	0.056	0.056	0.056
	Sin carga (Km/h)	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
Velocidad máxima de descenso	Con carga (Km/h)	0.057	0.057	0.057	0.057	0.057
	Sin carga (Km/h)	0.059	0.059	0.059	0.059	0.059
Gradabilidad	Con carga (Km/h)	5	5	5	5	5
	Sin carga (Km/h)	7	7	7	7	7
Peso servicio sin batería	Kg	440	440	512	512	512
Peso servicio con batería	Kg	650	650	782	782	782
Rueda (desplazamiento/carga)		Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Cantidad ruedas		1*D+1-D1-4D2	1*D+1-D1-4D2	1*D+1-D1-4D2	1*D+1-D1-4D2	1*D+1-D1-4D2
Tamaño rueda motriz	D (mm)	Φ232x70	Φ232x70	Φ232x70	Φ232x70	Φ232x70
Tamaño rueda carga	D2 (mm)	Φ85x60	Φ85x60	Φ85x60	Φ85x60	Φ85x60
Tamaño rueda balance	D1 (mm)	Φ150x70	Φ150x70	Φ150x70	Φ150x70	Φ150x70
Base rueda	Y (mm)	1442	1442	1490	1492	1492